

Требования к перевозке животных

1. Для перевозки животного (птицы) в багажном отсеке контейнер должен быть изготовлен из ударопрочного жесткого материала – жесткий пластик, металл, сварная металлическая сетка, древесина или фанера (Контейнер, целиком изготовленный из сварной или арматурной сетки, к перевозке не принимается)
2. Для перевозки агрессивных пород собак используются контейнеры из древесины, металла или фанеры.
3. Размер контейнера должен позволять животному вставать в полный рост, разворачиваться, лежать и сидеть в естественной позе.
4. Конструкция:
 - Дно контейнера должно быть цельным, водонепроницаемым. Конструкция дна контейнера должна исключать просыпание абсорбирующего материала.
 - Крыша контейнера должна быть цельной, при этом допускается наличие вентиляционных отверстий. Отверстия не должны нарушать жесткость крыши.
 - Боковые стороны контейнера должны быть жесткими. Для боковых сторон деревянных контейнеров толщина материала должна быть не менее 12мм, а каркас выполнен из брусков размерами не менее 25мм x 75мм. В верхней части боковин контейнера должны быть вентиляционные отверстия, обеспечивающие доступ воздуха.
 - Верхняя и нижняя часть разборного контейнера, имеющего усиленную конструкцию должна соединяться между собой металлическими болтами с гайками. Дверца контейнера должна быть металлической, гладкой.
 - Дверца контейнера должна быть выполнена из металлической сварной сетки или гладкого металла с отверстиями. Дверца контейнера должна надежно крепиться к контейнеру так, чтобы животное не могло выбить её. Допускается использование пластиковой дверцы при условии, что замки и крепёжные элементы выполнены из металла, а дверные штыри (петли) проходят через всю длину дверцы и выступают не менее чем на 16мм. Размер ячейки любой дверцы не должен превышать 25x25 мм во избежание попадания в ячейку лап, носа или хвоста животного.
 - Внутренняя поверхность контейнера должна иметь гладкие округленные поверхности, исключающие повреждение животного при транспортировке.
 - Контейнер должен быть оборудован ручками для его поднятия и переноски. Для контейнеров общим весом более 60 кг должны быть предусмотрены приспособления для механической погрузки вилочным погрузчиком.
 - Вентиляция обеспечивается за счет одной стороны, которой может служить дверца контейнера. При этом совокупная площадь вентиляции должна быть не менее 16% от общей поверхности контейнера.
 - Если контейнер оборудован колесами, на время транспортировки они должны сниматься или фиксироваться в нерабочем положении.
 - Контейнер должен надежно закрываться на запирающие устройства, исключающие самопроизвольное открытие контейнера, открытие животным или несанкционированный доступ к животному при транспортировке и в полете.



5. Корм и вода в контейнере:

- Емкость для воды может находиться внутри контейнера, с доступом с внешней стороны для пополнения;
- Емкость с едой должна быть закрыта и находится как внутри, так и снаружи контейнера.